

# Mesa de alimentación / recepción de productos

El TRI es una mesa de alimentación y recepción motorizada diseñada para transportar productos de manera segura hacia las máquinas de llenado, taponado y etiquetado. Es ideal para optimizar las líneas de producción y garantizar un flujo continuo y seguro de los productos.



**La mesa de alimentación / recepción de productos está equipada con :**

- Fleje de HDPE
- Variador de frecuencia para modular la velocidad de rotación
- Pies regulables en altura
- Alimentación: 220V mono

## Características principales

- **Dimensiones:** El TRI está disponible en varios tamaños, con mesas de alimentación desde  $\varnothing$  700 mm hasta  $\varnothing$  1000 mm. Se puede adaptar a sus necesidades específicas.
- **Motor y Variador de Frecuencia:** El motor de la mesa esta pilotado por un variador de frecuencia, lo que permite uncontrol preciso del flujo del producto. El variador de frecuencia permite modular la velocidad para adaptarse a diferentes formatos de productos.
- **Construcción:** Fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad y resistencia, esenciales para entornos industriales exigentes.
- **Funcionalidad:** Equipado con sensores que aseguran una descarga uniforme de los productos. El sistema de anillo PEHD proporciona un manejo seguro y un guiado eficiente de los productos.
- **Compatibilidad:** El TRI es completamente compatible con las máquinas de llenado, taponado y etiquetado de CDA (como la K-Net, K-Line S, VSA). Se integra fácilmente en una línea de producción existente y mejora la eficiencia del proceso de envasado.

*Opciones adicionales: Se pueden agregar mesas rectangulares y sistemas de detección según los requisitos de producción. Además, la capacidad de recepción se puede ampliar con cintas transportadoras adicionales.*

